



Ventilație și tratare a aerului

Ventilație și tratare a aerului				FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Capacitate de răcire	Nom.		kW	14,0	22,4	28,0
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	8,9	13,9	17,4
Putere absorbită (50 Hz)	Răcire	Nominală	kW	0,359	0,548	0,638
	Încălzire	Nominală	kW	0,359	0,548	0,638
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	470 x 744 x 1.100		
Greutate	Unitate		kg	86	123	35
Debit de aer	Răcire		m ³ /min	18	28	35
	Încălzire		m ³ /min	-	-	-
Presiune statică externă	Standard		Pa	185	225	205
Agent frigorific	Tip			R-410A		
Putere sonoră	Răcire	Nominală	dBA	-		
Presiune sonoră	Răcire	Nominală (220 V)	dBA	42	47	
Domeniu de funcționare	Temperatură la baterie	Răcire max.	°CDB	43		
		Încălzire min.	°CDB	-5		
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	9,52		
	Gaz	Dext	mm	15,9	19,1	22,2
	Evacuare condens			PS1B		
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/220-240		