



Gama de unități interioare

Sistemele de aer condiționat VRV aduc prospețimea verii și căldura iernii în birouri, hoteluri, magazine și în multe alte facilități comerciale. Sistemul îmbunătățește mediul interior și creează o atmosferă propice dezvoltării afacerii; indiferent de cerința de condiționare a aerului, o unitate interioară Daikin va oferi răspunsul. Sistemele de aer condiționat VRV pot fi furnizate într-un număr de **26 de modele de unități interioare, într-un total de 116 versiuni.**

Unități interioare VRV

Capacitate

Tip	Model	Nume produs		15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250	
nou	TIP CASETĂ	Unitate tip casetă cu jet circular Funcție de autocurățare ³ Sensor de prezență și de pardoseală ³																
nou		Casetă complet plată Sensor de prezență și de pardoseală ³																
nou		Casetă cu jet de aer în 2 direcții																
		Casetă de colț																
nou	NECARCASĂ DE PLAFON FALS	Unitate necarcasată de plafon fals mică																
		Unitate necarcasată de plafon fals de dimensiuni reduse																
		Unitate necarcasată de plafon fals cu ventilator acționat prin inverter																
		Unitate necarcasată de plafon fals cu ventilator acționat prin inverter																
		Unitate necarcasată de plafon fals mare																
	DE PERETE	Unitate de perete																
nou	SUSPENDATE	Unitate suspendată																
		Casetă suspendată cu jet de aer în 4 direcții																
nou	DE PARDOSEALĂ	Unitate de pardoseală																
		Unitate necarcasată de pardoseală																
Capacitate de răcire (kW) ¹				1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0	
Capacitate de încălzire (kW) ²				1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5	

¹ Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27°CDB, 19°CWB, temperatură exterioară: 35°CDB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.

² Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°CDB, temperatură exterioară: 7°CDB, 6°CWB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.

³ Opțiune

⁴ Nu este conectabilă la VRV III-S