












Gama de ventilație

Ventilație: furnizare de aer proaspăt

Tratare a aerului: răcire sau încălzire a aerului proaspăt introdus pentru a menține o temperatură constantă pentru un confort maxim



Umidificare: optimizare a echilibrului dintre umiditatea interioară și cea exterioară

Tip	Nume produs	Componente ale calității aerului interior	Image	Debit de aer (m ³ /h)														
				0	200	400	600	800	1.000	1.500	2.000	4.000	6.000	8.000				
VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ	VAM-FA/FB	 1 Ventilație																
	VKM-G	 1 Ventilație 3 Tratare a aerului																
	VKM-GM	 1 Ventilație 2 Umidificare 3 Tratare a aerului																
UNITATE DE TRATARE A AERULUI EXTERIOR ¹	FXMQ-MF	 1 Ventilație 3 Tratare a aerului																
APLICAȚII DE TRATARE A AERULUI VRV ²	Kit EKEXV	 1 Ventilație 3 Tratare a aerului																

¹ Nu este conectabilă la VRV8-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)

² Debitul de aer este numai o indicație de calcul, având la bază următoarele valori: capacitate de încălzire kit EKEXV * 200 m³/h

³ Pentru mai multe informații despre unitățile de tratare a aerului exterior Daikin, contactați distribuitorul local

