

Integrarea unităților Split, Sky Air și VRV în cadrul sistemelor HA/BMS

Conectați unități interioare split la interfața KNX pentru sistemele de automatizare domestică



Conectați unități interioare Sky Air/VRV la interfața KNX pentru integrarea cu BMS



PREZENTAREA INTERFEȚEI KNX

Integrarea unităților interioare Daikin prin intermediul interfeței KNX permite monitorizarea și controlul mai multor dispozitive, precum luminile și stururile, de la un controler central. O funcție cu o importanță deosebită este posibilitatea de a programa un „scenariu” - precum „la plecarea de acasă” - în care utilizatorul final selectează o serie de comenzi care vor fi executate simultan după selectarea scenariului. De exemplu, în cadrul scenariului „la plecarea de acasă”, aerul condiționat este oprit, luminile sunt stinse, stururile sunt trase și alarma este activată.

INTERFAȚĂ KNX PENTRU

	KLIC-DD Dim. 90 x 60 x 35 mm		KLIC-DI Dim. 45 x 45 x 15 mm	
	Split	Sky Air	VRV	
CONTROL DE BAZĂ				
Pornit/oprit	✓	✓	✓	
Mod	Auto, încălzire, uscare, ventilator, răcire	Auto, încălzire, uscare, ventilator, răcire	Auto, încălzire, uscare, ventilator, răcire	
Temperatură	✓	✓	✓	
Niveluri ale vitezei ventilatorului	3 sau 5 + auto	2 sau 3	2 sau 3	
Swing	Oprire sau mișcare	Oprire sau mișcare	Swing sau poziții fixe (5)	
FUNCȚIONALITĂȚI AVANSATE				
Management erori	Erori de comunicare, erori ale unității Daikin			
Scene	✓	✓	✓	
Oprire automată	✓	✓	✓	
Limitare temperatură	✓	✓	✓	
Configurare inițială	✓	✓	✓	
Configurare master și slave		✓	✓	